



Smart•Interactive

SBPRM1500HUR

Respaldo de Batería , Regulación de Voltaje y Protección contra Sobretensiones

1440 VA

Especificaciones

- UPS 1440VA / 900 W
- Tiempo de respaldo de 11 Minutos*
- 5 Tomacorrientes con respaldo de batería y protección contra sobretensiones, 5 Tomacorrientes con protección contra sobretensiones (10 total)
- Protecciones contra descargas, sobrecargas a la entrada y a la salida
- 6-8 Horas de tiempo de carga al 90%
- Puerto USB opcional

*Tiempo de respaldo basado en equipos conectados



Características

- Mejora la regulación de voltaje
- Pantalla LCD para actualización en tiempo real de estado del UPS
- Provee salidas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones
- Compartimiento para baterías de fácil acceso
- Puerto de comunicaciones USB y conector de red RJ-45 incorporados



Especificaciones técnicas:

Modelo

SBPRM1500HUR

Capacidad	1440 VA / 900 W
Tomacorrientes de salida	10 x Terminales (5 x Respaldo de batería, 5 x Protección contra sobretensiones)
Entrada	
Voltaje de entrada	110/120 VAC
Rango de voltajes de entrada	89~145 VAC
Rango de frecuencias	50 Hz / 60 Hz \pm 5Hz (Deteccion automatica)
Salida	
Voltaje de salida	120 +/- 5%
Regulación de voltaje de salida	\pm 5% (Modo batería)
Rango de frecuencias	50 Hz / 60 Hz \pm 1Hz
Tiempo de transferencia	Típico 6 ms, 10 ms max.
Forma de onda	Onda sinusoidal simulada
Batería	
Tipo y numero de batería	12 V/9 AH x 2
Tiempo de carga	6-8 horas para 90% Capacidad
Protección	
Proteccion completa	Proteccion contra sobrecargas a la entrada, sobrecargas a la salida y descargas
Alarm	
Alarma de modo batería	Suena cada 10 segundos
Alarma de batería baja	Suena cada segundo
Sobrecarga	Suena cada 0.5 segundos
Falla	Suena constantemente
Especificaciones físicas	
Dimensiones (DxWxH)	410 x 99 x 280 mm
Peso neto (kg)	12
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 45 dB
Tiempo de respaldo	11 Minutos (El tiempo variable con la carga conectada al UPS)